

# K-Serie

## Masken für höchste Ansprüche

Schalenförmige Einwegmaske  
FFP1 NR | FFP2 NR | FFP3 NR  
Mit und ohne Ventil

- Geprüft und CE-zertifiziert nach EN 149:2001 + A1:2009
- Schalen-Design für größtmöglichen Schutz
- Hoher Tragekomfort
- Spezielle Dichtlippe, um die Leckage beim Einatmen auf ein Minimum zu reduzieren
- Vorgeformt für optimalen Sitz
- Kopfbänderung

### DIE MASKE

Die Masken der K-Serie sind auf höchste Sicherheit ausgelegt. Der enge Sitz und das vorgeformte Schalendesign wurden so konzipiert, dass die Masken auch in anspruchsvollsten Umgebungen den besten Schutz gewährleisten. Die Serie ist in allen drei Schutzklassen mit Kopfbändern ausgestattet, die einen sicheren Sitz garantieren.

### NORMEN & ZULASSUNG

Die K-Serie erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009 für partikelfiltrierende Halbmasken. Die Produkte werden nach ihrer Filterleistung und der Gesamtleckage in die Kategorien FFP1, FFP2 und FFP3 eingestuft.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und trägt somit ein CE-Zeichen. Die Zertifizierung nach EU-Baumusterprüfung (Modul B) und die Zertifizierung der Qualitätssicherung (Modul C2) wurde von LGAI Technological Center, S. A./Applus, Campus UAB, Apto Correos 18, 08193 Barcelona, Spain (Notified Body Nummer: 0370) ausgestellt.



### Einsatzgrenzen nach Klasse:

| Klasse  | Vielfaches des AGW |
|---------|--------------------|
| FFP1 NR | 4                  |
| FFP2 NR | 10                 |
| FFP3 NR | 30                 |



Do not reuse



Attention, see instructions for use



Don't use when packaging damaged



See information supplied by the manufacturer



Temperature range of storage conditions



Maximum relative humidity of storage conditions

## Technisches Datenblatt